

Geberit iepildes vārsts tips 380, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis



Attēls-piemērs

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu sānos vai aizmugurē, centrā
- Geberit zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Citu ražotāju virsapmetuma un zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0.1-10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	12 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	18 dB(A)
Maksimālā uzglabāšanas temperatūra	40 °C
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Caurtece ar 0,5 bar spiedienu	0.07 l/s
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0.19 l/s
Aprēķinātā caurtece	0.11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0.5 bar
Hidrauliskā trieciena palielināšanās ar 6 bar	1 bar

Piegādes komplektācija

- Adapteris iepildes vārsta nipelim, tips 350
- Stiprinājuma skava
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B	H	T	
240.785.00.1	6.1 cm	25.5 cm	11.2 cm	Jauns